

# OPRAWA PRZEPEŁYWOWA UVC HEGEMON UV mini



Obszar pokrycia: do ok. 25 m<sup>2</sup>

Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Moc: 66 W

UVC w przepływie komorowym: 48 W

Masa: ok. 5 kg

Wydajność wentylatora: 65 m<sup>3</sup>/h

Wydajność urządzenia: 50 m<sup>3</sup>/h

Zalecany czas pracy: 24 h

Montaż: ściana, sufit, stojak

Żarnik: 2 x 24 W Osram (254 nm UVC)

Wymiana żarnika: po upływie 9000 h lub raz w roku

Czyszczenie filtra powietrza: w zależności od zastosowania (zalecane raz w roku)



Dostępna w kolorze białym i czarnym

Dowolny kolor RAL na zamówienie

Index	Obszar pokrycia (m <sup>2</sup> )	Żarnik	UVC Moc (W)	Zużycie energii (W)	
HEG.224/UVC1	25	2 x 24 W	48	66	leżąca
HEG.224/UVC2	25	2 x 24 W	48	66	zawieszona
HEG.224/UVC3	25	2 x 24 W	48	66	na stojaku



## UWAGA

- Należy odłączyć zasilanie przed instalacją, konserwacją lub inspekcją.
- Należy instalować i używać ściśle według instrukcji.
- Nie wolno demontować lub rozmontowywać produktu, gdyż grozi porażeniem prądem.

IP20 <sup>220-240 V</sup><sub>50-60 Hz</sub>





t. +48 502 375 475

libra76@op.pl